Insieme contro il virus! Catalogo delle misure per il lavoro presso FFS Infrastruttura

Il catalogo delle misure copre le linee guida della Confederazione.
Anche le misure cantonali più severe devono essere osservate ed attuate.

SBB CFF FFS

Versione 9.1 valido da 20.12.2021

Autore DEU: A. Marti (I-VU-PNM-PEN), Traduzione: Varie
Titolo Documento: 01 - Opuscolo Cat[illegible]o delle misure Gruppi di attività.pdf

sospeso dal 17.02.2022

Attività	Misura 1: organizzativa	Misura 2: metodologia di produzione	Misura 3: AS/GS (DPI)
Lavorare sulla piattaforma idraulica per es. sost. mensole, isolatori, ganci per corde, fili di contatto, interruttori, segnali cambio lampade FB FL K SA/TC TFF	• Se non è possibile mantenere una distanza di 1,5 m, è necessario indossare delle maschere di protezione.	• Mantenere la distanza al di sotto di 1,5m il più breve possibile (indossare la maschera di protezione) • Materiale >25kg sollevare con la gru	
Lavorare sui e nell'ambito die binari Es. manut. SA/Bin, manut. preventiva interruttori, ispezione, cambio Ecoglis, messa a terra, sondaggio FB FL K SA/TC TFF	• Rispettare la distanza di 1,5m • Determinare uno spazio di fuga sufficientemente grande • Ev. impiegare meno COLL	• riconsiderare già alla metodologia AVOR (ad es. utilizzare una piccola gru invece di far sollevare il peso da più COLL)	
Lavorare al canale cavi Sostituire le canalette (coperchi) / albero, tirare il cavo, posare il cavo FB FL K SA/TC TFF	• Copertura/scopertura COLL Selezionare la distanza di >1,5m • Installatore di cavi rispettare la distanza di >1,5m	• Eseguire i lavori di scavo separatamente • Spostare lo svolgicavo anteriore/ posteriore con 1 COLL ciascuno • Caricamento di elementi di chiusini, coperchi, bobine con sollevatore/gru	
Protezione dei cavi, creazione di giunti Creare una protezione temporanea dei cavi, creare manicotti FB FL K SA/TC TFF	• Determinare uno spazio di fuga / locale sufficientemente grande	• Caricare il materiale di protezione solo o con un carrello elevat • Manicotti in rame: 2 CO estremità del cavo • Procedura di produttiv	
Lavorare in tratta ad es. traverse, piastre, scarico ghiaia, ristrutturazione sottostruttura, SILAD, WBTW, saldatura, sostituzione delle rotaie FB FL K SA/TC TFF	• Impiegare meno COLL • per cui pianificare più tempo • attendere nello spazio di fuga definito (lo spazio di fuga deve essere sufficientemente grande)	ogia già in AVOR	
Rincalzatura dei binari, compattazione, livellamento, lavorazione delle rotaie FB FL K SA/TC TFF	• Evitare viaggi inutili	• Velocità di lavorazione della rotaia max 5km/h	
Lavorare nei locali relé / computer / telecomunicazioni / tecnico / etc controlli, pulizia, alimentazione elettrica, BUe, GFM, ILOK, rcs[illegible] ZBF RBC, RT, etc. FB FL K SA/TC	persona in [illegible]nerine sono [illegible]e meno COLL, risparmiare [illegible]tempo	• Mantenere la distanza inferiore a 1,5 m il più brevemente possibile • Soggiornare nel locale il più brevemente possibile • Arieggiare il locale	

1) Tipo e utilizzo della maschera secondo pagina 2

Si pr[illegible]iente per le misure

[illegible]oro, prima/dopo le pause, WC e [illegible]disinfettare **bene le mani**
[illegible]nfettare bene le mani **prima** di indossare **e** [illegible]ver tolto i guanti
[illegible]izzare preferibilmente **strumenti personali**
Disinfettare gli **attrezzi** durante l'utilizzo fra collaboratori

- Pulire / disinfettare **tutti i veicoli** (Tm, Am, furgoni, auto di picchetto, ...) **prima del lavoro** e **durante il passaggio ad un altro collaboratore** (molto importante: volante, freno a mano, leva del cambio, manopole)
- Abiti da lavoro puliti regolarmente
- Le maschere sono obbligatorie nei **container di spogliatoio, ufficio e pausa** se in un locale è presente più di una persona.

Da osservare anche durante il servizio picchetto:

- Numero di persone e DPI secondo il piano «Trasporto di persone» a pagina 2
- Rispettare la regola distanza 1,5m durante i lavori sul posto
- **Seguendo la regola dei 1,5 metri di distanza, la ricerca dell'errore e l'eliminazione dello stesso possono richiedere più tempo. Comunicatelo a tutte le parti interessate!**
- Le misure elencate a sinistra valgono anche per l'impiego del picchetto.

Da discutere ulteriormente nel Briefing:

Informate il team sui cambiamenti nei metodi di lavoro e sulle ulteriori misure da adottare durante il briefing.
Chiarite/sottolineate ulteriormente:

- Anche nelle pause mantenete la distanza di 1,5m
- Lavate regolarmente le mani
- Dove c'è acqua corrente?
- Di quale materiale di protezione disponiamo (disinfettante ecc.). Dove si trovano?
- **Segnalate se durante le attività le misure non possono essere rispettate**, affinché si possano trovare delle soluzioni.

Da discutere ulteriormente nel Debriefing:

In situazioni difficili è ancora più importante condurre un debriefing in un team!
- Dove avete riscontrato delle difficoltà?
- Come le avete affrontate?

Tenete nota dei punti ed inoltrateli al vostro superiore oppure al Shopfloorboard.

C2 – Internal

Insieme contro il virus! Catalogo delle misure per il lavoro presso FFS Infrastruttura

Il catalogo delle misure copre le linee guida della Confederazione.
Anche le misure cantonali più severe devono essere osservate ed attuate.

SBB CFF FFS

Versione 9.1 valido da 20.12.2021

Autore DEU: A. Marti (I-VU-PNM-PEN), Traduzione: Varie
Titolo Documento: 01 - Opuscolo Catalogo delle misure Gruppi di attività.pdf

sospeso dal 17.02.2022

Attività	Misura 1: organizzativa	Misura 2: metodologia di produzione	Misura 3: AS/GS (DPI)
Lavori ingegneria civile, ingegneria civile generale, ingegneria civile speciale, strutture di ingegneria civile, costruzioni in calcestruzzo: ad es. scavi, lavori di casseratura e di armatura, lavori di calcestruzzo, spostamenti di terra, costruzione di trincee, costruzione di tracciati, posa di asfalto, messa in sicurezza di scavi, lavori di ancoraggio, pali, palancole, palancole e diaframmi, lavori di sigillatura, lavori di protezione contro la corrosione, ecc. Genio civile	• se la distanza di 1,5 m non viene mantenuta, le maschere sono obbligatorie • Le maschere sono obbligatorie nelle aree interne dove è presente più di una persona. • Determinare aree di lavoro sufficientemente grandi	• Ripensare la metodologia già in AVOR	• Maschere [1]
Lavori ingegneria civile, costruzione di gallerie e in sotterraneo: ad es. scavo, calcestruzzo spruzzazo, lavori di finitura, tutti i lavori in ambiente chiuso, ecc. Costruzione in sotterraneo, di gallerie	• se la distanza di 1,5 m non viene mantenuta, le maschere sono obbligatorie • Le maschere sono obbligatorie nelle aree interne dove è presente più di una persona. Le costruzioni sotterranee sono generalmente considerate interne. • Impiegare meno COLL, risparmiare più tempo • Determinare aree di lavoro sufficientemente grandi		...feriore ...mente ...re nel locale il più ...mente possibile • Arieggiare il locale

Uso delle ma...

...di sono prescritte ... FFP2 / FFP3, le maschere ...iche non devono essere utilizzate.
Se si indossa la mascherina è molto importante usarla correttamente, altrimenti il rischio di contagio potrebbe addirittura aumentare.
- **A tale proposito è necessario istruire adeguatamente i collaboratori.**

Anche molto utile:

Istruzioni maschere di protezione

Trasporto di persone

Trasporto in cabina di guida, lavoro / formazione sul veicolo per es. viaggio in cabina di guida, trasporto in GBM

FB	FL	K	SA/ TC	TFF

Le seguenti norme si applicano ai mezzi di trazione ed alle macchine di manovra:
- A partire da 2 persone nella cabina di guida si applica in generale l'obbligo della maschera (maschera igienica).
- **Nella cabina di guida possono gu... al massimo 3 persone con ma... igieniche.**
- **Nella cabina di guida in pi... stare al massimo 4 persone ... maschere igieniche.**
- il TFF dovrebbe viaggiare semp... lo stesso veicolo.

Trasporto con veicolo stradale

FB	FL	K	SA/ TC	...

...e a ...icoli ...igienica). ...na circolante. ...e possibile (finestre ...).
...se possibile gli stessi collaboratori nel gruppo.

Tipo e utilizzo della maschera

Ma... igie... 1x per 4h (più 1 trasferta di lavoro)

Se la distanza tra le persone è inferiore a 1,5m, tutte le persone indossano una maschera igienica. Le maschere di tessuto non sono ammesse. Eccezione: in alternativa, si può indossare la maschera in tessuto "Livipro" del produttore Unrepa.

Maschere di protezione FFP2 / FFP3 1x per 8h (1 pausa consentita)

In assenza di maschere igieniche, le **maschere FFP2 senza valvole** possono essere utilizzate per la protezione contro l'infezione da COVID-19. Questo anche nella rara eventualità in cui l'uso della mascherina sia indicata con contatti obbligatori con persone esterne alle FFS.

Obbligo di indossare la mascherina in locali accessibili al pubblico e negli edifici FFS

- Attualmente le regole relative all'obbligo della mascherina sui marciapiedi variano da Cantone a Cantone. Fino a quando non sarà stata definita una regolamentazione uniforme a livello nazionale o fino a quando il Consiglio federale non avrà preso una decisione in merito, per ogni Cantone si applicheranno le rispettive direttive in vigore. È permesso indossare di propria volontà la mascherina in tutte le stazioni.
- Negli edifici delle FFS, le mascherine sono obbligatorie quando ci si sposta e quando ci sono almeno 2 persone nel locale.
- Di Sicurezza che lavorano con la cornetta sono esonerati dall'obbligo di indossare una mascherina.

C2 – Internal